

Verwerkingsvoorschriften rubbertegels

Algemeen

De tegels zijn goed op maat te snijden met een scherp mes of met een decoupeerzaag met grove tand. Er dient rekening te worden gehouden met een rek of krimp van ca. 3 mm. we adviseren u de tegels verdiept te leggen op een harde ondergrond (klinkers of stoeptegels) en het oppervlak op te sluiten middels opsluitbanden of bestrating. Ter voorkoming van diefstal raden we aan de tegels onderling en op de grond te verlijmen met rubberlijm. Bij het installeren eerst de tegels op de ondergrond te verlijmen (5 punten per tegel) en daarna de kitspuit in de naden duwen en op deze manier de tegels onderling verlijmen.

Onderhoud

Rubbertegels zijn vrij van onderhoud. Indien er zand of ander materiaal op de tegels is komen te liggen kunt u dit met een bezem verwijderen. De tegels hebben een drainerende werking waardoor vuil bij een regenbui zal wegspoelen.

Plaatsen op zand

Gezien o.a. het flexibele karakter van de tegels raden wij af de tegels op een zandbed te plaatsen. Indien dit noodzakelijkerwijs toch moet plaatsvinden dan dient er over het getrilde zandbed worteldoek te worden aangebracht alvorens de tegels te plaatsen.

Opgemaakt d.d. 1-1-2017

*Garantie kan alleen worden gegeven indien materiaal is verwerkt volgens bovenstaande voorschriften.
Zie ook aanvullende leveringscondities.*

*Bank Relatie ING Bank • IBAN NL42 ING B 0677 8647 52 • BIC INGBNL2A • BTW-nr. NL.8030.88.243.B01 • Inschrijffnummer KvK Leeuwarden 01046523
Op al onze aanbiedingen en leveranties zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Noppert Beton B.V.*