

# Verkalit

Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de gezamenlijke voorwaarden van Bouwend Nederland en de BFBN 2014. Zie hiervoor [www.noppertbeton.nl](http://www.noppertbeton.nl)



Het beschermingssysteem voor dijken.

Verkalit® interlock-zetstenen hebben een complete onderlinge verbinding.

Dwars op en langs de dijk grijpt het hol- en dolsysteem in elkaar en daardoor kunnen ook verticaal werkende krachten last verdelen

via aangrenzende stenen naar het taludlichaam geleid worden. De mogelijkheid om hellingsovergangen tot 13° te kunnen

maken is eveneens een bijzonder groot voordeel. Bij knikpunten op waterkeringen, bijv. bij de overgang van de helling van 1:3

naar 1:20, hoeft men geen dure speciale constructie te maken. Alle types Verkalit®-interlock-zetstenen bedekken deze gedeelten

zonder onderbreking tussen diverse hoogten en oppervlakken. De Verkalit® bekleding compenseert onvermijdelijke zwakke

plekken in de opbouw van de dijk en maakt beschadigingen perfect zichtbaar.



Verkalit® met gegroefde hol en dol verbinding.

## Productdetails

Noppert Beton B.V. - Vestiging Groningen  
Jeverweg 8 - 9723 JE Groningen - Tel. (050) 57 57 222

Noppert Beton B.V. - Damsingel 15 - 9262 NB Sumar - Tel. (0511) 48 01 00  
info@noppertbeton.nl - www.noppertbeton.nl - KvK Leeuwarden 01046523

Afmeting (mm)	Verkalit		
	Hoogte (mm)	Kleur	Gewicht
300x300	300	Grijs	2300
300x300	300	Grijs	2650
300x225 (3/4 blok)	300	Grijs	2300
300x225 (3/4 blok)	300	Grijs	2650