



# Geleideband 7/20



Geleidebanden worden toegepast om overrijdbare overgangen tussen trottoirs en rijwegen te realiseren. Deze banden zijn te combineren met trottoirbanden. De banden zijn overrijdbaar met lage snelheden en kunnen worden toegepast bij inritten of het toegankelijk maken van een fietspad of trottoir.

## Productdetails

Product	Formaat			
	Omschrijving cm	Hoogte cm	Breedte cm	Lengte cm
Geleidebanden	7/20	20	20	100
Geleidebanden	7/20	25	20	100

Product	Formaat		Stuks per 1/4 cirkel uitwendig	Stuks per 1/4 cirkel inwendig
	Straal m	Lengte bochtbanden cm		
Bochtbanden	1,00	78,5	2	2
Bochtbanden	3,00	78,5	6	6
Bochtbanden	5,00	78,5	10	
Bochtbanden	6,00	78,5	12	12
Bochtbanden	8,00	78,5	16	
Bochtbanden	10,00	78,5	20	20
Bochtbanden	12,00	78,5	24	
Bochtbanden	15,00	78,5	30	

Product	Formaat		
	Omschrijving cm	Hoogte cm	Breedte cm
Hoekstukken 90° inwendig	7/20	20	20
Hoekstukken 90° uitwendig	7/20	20	20
Hoekstukken 90° inwendig	7/20	25	20
Hoekstukken 90° uitwendig	7/20	25	20

<b>Toepassingsgebieden</b>	Geleiding fietspad.
<b>Kwaliteit</b>	De betonbanden voldoen aan de in BRL 2314 vastgelegde producteisen.
<b>Kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aansluiting doorlopend visbek. Wordt geleverd onder Komo.</li><li>• Leverbaar in grijs, zwart, gewassen basalt en kb 50.</li><li>• Scheiding van verschillende verkeersstromen.</li><li>• Veilige overgangshoogte.</li></ul>
<b>Verwerking</b>	Machinaal te verwerken, maar ook eenvoudig en snel met de hand te leggen.

## Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

### Standaard



Hardsteen



Grijs



Zwart




Wit

### Gewassen



Basalt



Kb 50