
Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de gezamenlijke voorwaarden van Bouwend Nederland en de BFBN 2014. Zie hiervoor www.noppertbeton.nl

Opsluitband 20x60



Deze robuust uitgevoerde betonelementen dragen zorg voor een solide afscheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. De elementen kunnen zowel verhoogd als vlak met de bestrating worden toegepast.

Productdetails

Product	Formaat			
	Omschrijving cm	Dikte cm	Hoogte cm	Lengte cm
Opsluitbanden	20x60x100	20	60	100

Toepassingsgebieden
Kantopsluiting met brede banden.
Kantopsluiting met hoge banden.

Kwaliteit
De betonbanden voldoen aan de in BRL 2314 vastgelegde producteisen.

Kenmerken
- Aansluiting hol en dol. Wordt geleverd onder Komo.
- Opsluiting van stenen of tegelwerk.
- Leverbaar in grijs of gekleurde deklagen.

Verwerking
Het verdient de voorkeur om opsluitbanden machinaal te verwerken. Opsluitbanden met een structuur- of open deklaag zijn moeilijk vacuüm te leggen. Deze kunnen beter met een mechanische klem worden verwerkt.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard


Hardsteen


Grijs

Noppert Beton B.V. · Vestiging Groningen
Jeverweg 8 · 9723 JE Groningen · Tel. (050) 57 57 222

Noppert Beton B.V. · Damsingel 15 · 9262 NB Sumar · Tel. (0511) 48 01 00
info@noppertbeton.nl · www.noppertbeton.nl · KvK Leeuwarden 01046523

Gewassen



Basalt

Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de gezamenlijke voorwaarden van Bouwend Nederland en de BFBN 2014. Zie hiervoor www.noppertbeton.nl

Noppert Beton B.V. · **Vestiging Groningen**
Jeverweg 8 · 9723 JE Groningen · Tel. (050) 57 57 222

Noppert Beton B.V. · Damsingel 15 · 9262 NB Sumar · Tel. (0511) 48 01 00
info@noppertbeton.nl · www.noppertbeton.nl · KvK Leeuwarden 01046523