




Plateauband 6/12



Worden veelvuldig gebruikt als opsluiting bij fietspaden alsmede bij aanleg van verhoogde plateaus. Ook zijn deze banden door hun vriendelijk profiel geschikt in dorpsvernieuwingen waarbij het verkeer in beperkte mate van het trottoir gebruik mag maken.



Productdetails

Bochtbanden behorende bij de plateaubanden 6/12x25 zijn leverbaar in de stralen R=0,5, R=2, R=4, R=6, R=8, R=10, R=12 en R=15.

Ook leverbaar in 4/12x20x100 cm en 4/12x25x100 cm.

Product	Formaat		
	Omschrijving cm	Hoogte cm	Dikte cm
Plateaubanden	6/12x20x100	20	12
Plateaubanden	6/12x25x100	25	12

Product	Formaat		
	Omschrijving cm	Hoogte cm	Dikte cm
Hoekstukken 90° inwendig	6/12x20	20	12
Hoekstukken 90° uitwendig	6/12x20	20	12
Hoekstukken 135° inwendig	6/12x20	20	12
Hoekstukken 135° uitwendig	6/12x20	20	12

Toepassingsgebieden Geleiding fietspad.

Kwaliteit De betonbanden voldoen aan de in BRL 2314 vastgelegde producteisen.

Kenmerken

- Aansluiting doorlopend visbek. Wordt geleverd onder Komo.
- Door verkeersvriendelijk profiel geschikt in dorpsvernieuwingen.
- Leverbaar in grijs, aantal gewassen of gekleurde deklagen.
- Verkeer kan in beperkte mate van het trottoir gebruik maken.

Verwerking Het verdient de voorkeur om plateaubanden machinaal te verwerken. Plateaubanden met een structuur- of open deklaag zijn moeilijk vacuüm te leggen. Deze kunnen beter met een mechanische klem worden verwerkt.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Hardsteen



Grijs

Gewassen



Basalt



Kb 50