

Poltec hechtmortel 718



Voorverpakte, polymeerverbeterde hechtmortel voor het waterdicht verlijmen van o.a. RWS banden en rotonde elementen. POLTEC 718 bestaat uit een cementcomponent die aangemaakt wordt met een bijgeleverde polymeervloeistof. Deze polymeer vult de poriën in de mortel zodat deze absoluut waterdicht is en tevens zorg draagt voor een licht flexibele matrix. Hierdoor is de verbinding beter bestand tegen zijwaartse belasting. Gebruik van POLTEC 718 i.c.m. bijbehorende, eveneens polymeergevulde POLTEC 719 hechtprimer resulteert in een ondeelbare hechtbrug die nog sterker is dan het element zelf.



Productdetails

Toepassingsgebieden	Verlijmen van betonelementen op beton of asfalt. Verlijmen van natuursteen op beton of asfalt.
Kwaliteit	Wij beschikken over alle noodzakelijke productcertificaten en voeren dagelijks laboratoriumcontroles uit aan alle grondstoffen en eindproducten. Onze klanten zijn hierdoor verzekerd van kwaliteit.
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Gebruik van poltec 718 in combinatie met polymeergevulde poltec 719 hechtprimer resulteert in een ondeelbare hechtbrug die nog sterker is dan het element zelf.• Zeer sterke hechting aan beton en asfalt. Uitstekend bestand tegen zijwaartse belasting. Geschikt voor een laagdikte tot 60 mm. Waterdicht en vorstbestendig.
Verwerking	Verwerken volgens voorschriften van de leverancier bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.