

Poltec primer 719

Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de gezamenlijke voorwaarden van Bouwend Nederland en de BFBN 2014. Zie hiervoor www.noppertbeton.nl

Noppert Beton B.V. · Vestiging Groningen
Jeverweg 8 · 9723 JE Groningen · Tel. (050) 57 57 222

Noppert Beton B.V. · Damsingel 15 · 9262 NB Sumar · Tel. (0511) 48 01 00
info@noppertbeton.nl · www.noppertbeton.nl · KvK Leeuwarden 01046523



Voorverpakte, polymeerverbeterde hechtprimer voor het verbeteren van de aanhechting bij het verlijmen van o.a. RWS banden en rotonde elementen. POLTEC 719 bestaat uit een cementcomponent die aangemaakt wordt met een bijgeleverde polymeervloeistof. Gebruik van POLTEC 719 hechtprimer i.c.m. eveneens polymeergevulde POLTEC 718 hechtmortel, resulteert in een ondeelbare hechtbrug die nog sterker is dan het element zelf.



Productdetails

Toepassingsgebieden Primer voor poltec 718.

Kwaliteit Wij beschikken over alle noodzakelijke productcertificaten en voeren dagelijks laboratoriumcontroles uit aan alle grondstoffen en eindproducten. Onze klanten zijn hierdoor verzekerd van kwaliteit.

Kenmerken

- Zeer sterke hechting aan beton en asfalt. Uitstekend bestand tegen zijwaartse belasting. Geschikt voor een laagdikte tot 60 mm. Waterdicht en vorstbestendig.
- Het verlijmen van betonelementen op beton en asfalt.
- Het verlijmen van natuursteen.

Verwerking Verwerken volgens voorschriften van de leverancier bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.