

Poltec stelmortel 700



Poltec 700 is een snelhardende en krimparme stelmortel speciaal ontwikkeld voor het snel op hoogte stellen van putranden en betonelementen. Poltec 700 is een stelmortel voor hoge laagdikte die ook bestand is tegen de schadelijke invloeden van rioolgassen. Door zijn snelle druksterkteopbouw is een putrand die gesteld is met Poltec 700 stelmortel al na 2 uur belastbaar.



Productdetails

Toepassingsgebieden Stellen van putranden.

Kwaliteit Wij beschikken over alle noodzakelijke productcertificaten en voeren dagelijks laboratoriumcontroles uit aan alle grondstoffen en eindproducten. Onze klanten zijn hierdoor verzekerd van kwaliteit.

Kenmerken

- Belastbaar na 2 uur, gemakkelijk te verwerken, uitstekende hechting op beton of baksteen, bestand tegen rioolgassen, olieën en vetten, bestand tegen strooizouten, hoogt tot 5 cm, draagkrachtig.
- Te gebruiken voor het op hoogte stellen van bestaande en nieuwe putranden.
- Voor snelreparatie van betonnen vloeren.

Verwerking Verwerken volgens voorschriften van de leverancier bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.